

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 17.12.2025

Versjon 1

revidert den: 17.12.2025

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** **REFLECON® tarnish-11 (Aerosol)**
- **UFI:** 1410-R0R6-P00W-ECSD
- **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**
- **Livssyklusstadier**
 - F Formulation or re-packing
 - IS Use at industrial Sites
- **Bruksområde**
 - SU3 Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg
- **Kjemikaliekategori**
 - PC14 Produkter til overflatebehandling av metaller, inklusive galvaniske og elektroplattede produkter
- **Prosesskategori** PROC7 Industriell sprøyting
- **Miljøutslippskategori** ERC7 Industriell bruk som funksjonsvæske
- **Produktkategori** AC7 Metallprodukter
- **Bruk av stoffet/tilberedningen** Anti-reflection agent for optical 3D-metrology
- **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
- **Produsent/leverandør:**
 - MR Chemie GmbH
 - Nordstr. 61-63
 - 59427 Unna (Germany)
 - Tel. +49 (0)2303 95151 0
 - Fax: +49 (0)2303 95151 10
 - post@mr-chemie.de
 - www.mr-chemie.de
 - Distributør (Norway):
 - NDT Nordic AS Åsveien 35
 - N-1369 Stabekk (NORWAY)
 - Tel. +47 67 100 500
 - Oslo Bergen Kristiansand Stavanger
 - www.ndtnordic.no
 - info@ndtnordic.no
- **Avdeling for nærmere informasjon:**
 - NDT Nordic AS,
 - tel +47 67 100 500,
 - MR@ndtnordic.no
 - 24-timers vakt telefon +47 97 100 500
 - MR® Chemie GmbH, Avdeling for sikkerhetsdatablad Tel.: 0049-(0)2303/95151-38, QS@mr-chemie.de
- **1.4 Nødtelefonnummer:**
 - Norwegian Poison Information Center, 24 h + 47 2259 13 00
 - 24t- Nødtelefon kontakt nummer For kjemiske Uhell, Søl, Lekkasje, Brann, Eksponering eller Ulykke (WISAG FMO Cargo Service GmbH & CO.KG)
 - Ring dag eller natt innen USA og Canada: +1 800 424 9300
 - Utenfor USA og Canada: +1 703 527 3887
 - In-Country Emergency Number for:
 - Tyskland: 0800-181-7059
 - Kina: 4001 204937 (Mandarin)
 - Hong Kong: 800 968 793 (Kantonesisk)
 - India: 000 800 100 7141 (Hindu)
 - Sør Afrika: 0 800 983 611 (Engelsk)

NO

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 17.12.2025

Versjon 1

revidert den: 17.12.2025

Handelsnavn: REFLECON® tarnish-11 (Aerosol)

(fortsatt fra side 1)

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

The mixture is classified according to Regulation (EC) No 1272/2008 according to the most recent ATP.

Aerosol 1 H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

2.2 Merkingselementer

Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

Farepiktogrammer



GHS02

Varselord Fare

Faresetninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

Ytterligere informasjon:

Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger.

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

Farlige innholdsstoffer:

CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Registreringsnummer: 01-2119474691-32-XXXX	butan	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	30 - 40%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Registreringsnummer: 01-2119486944-21-XXXX	propan	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	30 - 40%
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Registreringsnummer: 01-2119457610-43-XXXX	etanol	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319	20 - 30%

Forordning (EF) nr. 648/2004) om vaske- og rengjøringsmidler / Merking av innhold

propan/butan

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 17.12.2025

Versjon 1

revidert den: 17.12.2025

Handelsnavn: REFLECON® tarnish-11 (Aerosol)

(fortsatt fra side 2)

- **Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

- **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
- **Generelle informasjon:**
Seek medical advice if symptoms occurs or in cases of doubt.
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
- **Etter innånding:** Forsyning av frisk luft, ved plager oppsøk lege.
- **Etter hudkontakt:** Vask straks med vann og såpe og skylle godt etterpå.
- **Etter øyekontakt:**
Skylle øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege.
- **Informasjon for legen:** Bruk hudkrem/lotion for å hindre uttørring av huden etter evt. eksponering.
- **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**
CO₂, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle
- **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**
Ved brann kan følgende frigjøres:
Kullmonoksid (CO)
- **5.3 Råd til brannmannskaper**
- **Spesielt verneutstyr:** Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**
Bli kvitt kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unødvendig.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**
Sprøyt ikke mot flammer eller mot glødende gjenstander.
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Merk: Beholderen er under trykk. Beskyttes mot solpåvirkning og temperaturer over 50°C. Må ikke åpnes med makt eller forbrennes, heller ikke etter bruk.

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 17.12.2025

Versjon 1

revidert den: 17.12.2025

Handelsnavn: REFLECON® tarnish-11 (Aerosol)

(fortsatt fra side 3)

Iverksett tiltak mot elektrostatisk opplading.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**Lagring:****Krav til lagerrom og beholdere:**

Lagres på et kjølig sted.

Myndighetenes forskrifter for lagring av trykgasspakker skal overholdes.

Informasjoner om felles lagring: Ikke nødvendig**Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:** Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.**Anbefalt lagringstemperatur:** 5 - 45°C, 41 - 113 °F**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1 Kontrollparametrer****Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:****106-97-8 butan**AG | Langtidsverdi: 600 mg/m³, 250 ppm**74-98-6 propan**AG | Langtidsverdi: 900 mg/m³, 500 ppm**64-17-5 etanol**AG | Langtidsverdi: 950 mg/m³, 500 ppm**DNEL-verdier****64-17-5 etanol**

Dermal | Long-term - systemic effects, worker | 343 mg/kg bw/day (worker)

Inhalativ | Acute - local effects, worker | 1.900 mg/m³ (worker)Long-term - systemic effects, worker | 950 mg/m³ (worker)**DNEL (Derived No Effect Level) for the general population****64-17-5 etanol**

Oral | Long term - systemic effects, general population | 87 mg/kg bw/day (general population)

Dermal | Long term - local effects, general population | 206 (general population)

Inhalativ | Acute- local effects, general population | 950 mg/m³ (general population)Long term - systemic effects, general population | 114 mg/m³ (general population)**PNEC-verdier****64-17-5 etanol**

Aquatic compartment - freshwater | 0,96 mg/L (freshwater)

Aquatic compartment - marine water | 0,79 mg/L (marine water)

Aquatic compartment - water intermittent releases | 2,75 mg/L (intermittent release water)

Aquatic compartment - sediment freshwater | 3,6 mg/kg sed dw (sediment fresh water)

Aquatic compartment - sediment marine water | 2,9 mg/kg sed dw (sediment marine water)

Terrestrial compartment - soil | 0,63 mg/kg dw (soil)

Sewage treatment plant | 580 mg/L (sewage treatment plant)

Oral secondary poisoning | 0,72 mg/kg food (secondary poisoning (food))

Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.**8.2 Eksponeringskontroll****Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.**Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr****Generelle verne- og hygienetiltak:** Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.**Åndedrettsvern**

Filter AX-P2

(fortsatt på side 5)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 17.12.2025

Versjon 1

revidert den: 17.12.2025

Handelsnavn: REFLECON® tarnish-11 (Aerosol)

(fortsatt fra side 4)

Åndedrettsbeskyttelsesapparat ved utilstrekkelig ventilasjon.

- **Håndvern**

Før man bruker hansken på ny, må man teste om den er tett.

For beskyttelse mot kjemikalier ved bruk som medfører ekstra skaderisiko (mekanisk risiko), kan det ikke gis anbefaling om egnet hanskemateriale.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

- **Hanskemateriale**

Nitrilgummi

Anbefalt materialtykkelse: $\geq 0,5$ mm

Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjenner og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

- **Gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

Leverandør av egnede beskyttelse hansker:

ASD ArbeitsSicherheit Dortmund

Torstr. 101 - 37355 Niederorschel OT Rüdigershagen

Tel.: 02301 / 919543 - Fax: 02301 / 9453893

E-Mail: m.schnellhardt@t-online.de - <http://www.arbeitssicherheitdortmund.de>

Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

- **Øye-/ansiktsvern**



Tettsittende vernebrille

- **Kroppsværn:** beskyttende arbeidstøy

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

- **Generell informasjon**

- **Aggregattilstand**

Aerosol

- **Farge**

Fargeløs

- **Lukt**

Av alkohol

- **Luktterskel:**

Ikke avklart.

- **Smeltepunkt/frysepunkt**

Ikke avklart.

- **Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde**

Ikke tilgjengelig som aerosol.

- **Antennelighet**

Ikke aktuelt.

- **Nedre og øvre eksplosjonsgrense**

- **Nedre:**

1,5 Vol % (106-97-8 butan)

- **Øvre:**

12 Vol % (67-63-0 2-Propanol)

- **Flammepunkt**

-80 °C

Basis: Drivgass

- **Tenntemperatur**

Ikke tilgjengelig som aerosol.

- **Nedbrytingstemperatur**

Ikke avklart.

- **pH**

Ikke avklart.

- **Viskositet:**

- **Kinematisk viskositet**

Ikke bestemt

- **Dynamisk:**

Ikke bestemt

- **Løselighet**

- **vann:**

Fullstendig blandbar.

(fortsatt på side 6)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 17.12.2025

Versjon 1

revidert den: 17.12.2025

Handelsnavn: REFLECON® tarnish-11 (Aerosol)

(fortsatt fra side 5)

· Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ikke bestemt
· Damptrykk ved 20 °C	8.300 hPa (74-98-6 propan) Basis: Drivgass
· Tetthet og/eller relativ tetthet	
· Tetthet ved 20 °C:	0,79 g/cm ³
· Relativ tetthet:	Ikke bestemt
· Damptetthet:	Ikke bestemt
· 9.2 Andre opplysninger	
· Utseende:	
· Form:	Aerosol
· Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.	
· Antennelsestemperatur:	Produktet er ikke selvantennelig.
· Eksplorative egenskaper:	Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.
· Løsningsmiddel-separasjonstest:	
· Organiske løsningsmidler:	91,9 %
· VOC (EU)	91,94 %
· Tilstandsendring	
· Fordampingshastighet	Ikke relevant.
· Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser	
· Eksplorative varer	bortfaller
· Brannfarlige gasser	bortfaller
· Aerosoler	Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
· Oksiderende gasser	bortfaller
· Gasser under trykk	bortfaller
· Brannfarlige væsker	bortfaller
· Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
· Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Pyrofore væsker	bortfaller
· Pyrofore faste stoffer	bortfaller
· Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
· Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
· Oksiderende væsker	bortfaller
· Oksiderende faste stoffer	bortfaller
· Organiske peroksider	bortfaller
· Etsende for metaller	bortfaller
· Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:**
Fare for sprengning av aerosolbeholderen under overoppheting.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Ingen farlige reaksjoner bekjent.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 17.12.2025

Versjon 1

revidert den: 17.12.2025

Handelsnavn: REFLECON® tarnish-11 (Aerosol)

(fortsatt fra side 6)

- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen kjente farlige spaltningsprodukter.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet**, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

106-97-8 butan

Inhalativ	LC50/4 h	658 mg/l (Ratte/rat/rat/rato)
-----------	----------	-------------------------------

64-17-5 etanol

Oral	LD50	7.060 mg/kg (Ratte/rat/rat/rato)
------	------	----------------------------------

Inhalativ	LC50/4 h	20.000 mg/l (Ratte/rat/rat/rato)
-----------	----------	----------------------------------

- **Primær irritasjonsvirkning:**
- **Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **11.2 Opplysninger om andre farer**

· Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

- **12.1 Giftighet**
- **Akvatisk toksisitet:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant
- **vPvB:** Ikke relevant
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **12.7 Andre skadevirkninger**
- **Ytterligere økologiske informasjon:**
- **Generelle informasjon:**
Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann
Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.
Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Anbefaling:**
Deponer rene ikke-forurensede produkter i henhold til lokale bestemmelser.

(fortsatt på side 8)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 17.12.2025

Versjon 1

revidert den: 17.12.2025

Handelsnavn: REFLECON® tarnish-11 (Aerosol)

(fortsatt fra side 7)

Må ikke deponeres med husholdningsavfall. Må ikke tømmes i kloakken.

· **Avfallskodenummer:**

For dette produktet kan det ikke spesifiseres noe spesielt produkt nummer fordi det endelige bruksområde vil avgjøre valg av produkt kode/nummer. Produktet spesifiseres i henhold til lokale bestemmelser.

· **Urenset emballasje:**

· **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

· **Anbefalt rengjøringsmiddel:** Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

· **14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

· **14.2 FN-forsendelsesnavn**

· **ADR** 1950 AEROSOLBEHOLDERE
 · **IMDG** AEROSOLS
 · **IATA** AEROSOLS, flammable

· **14.3 Transportfareklasse(r)**

· **ADR**



· **Klasse** 2 5F Gasser
 · **Fareseddel** 2.1

· **IMDG, IATA**



· **Class** 2.1 Gasser
 · **Label** 2.1

· **14.4 Emballasjegruppe**

· **ADR, IMDG, IATA** bortfaller

· **14.5 Miljøfarer**

Ikke relevant

· **14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Advarsel: Gasser

· **Farenummer (Kemler-tall):** -

· **EMS-nummer:** F-D,S-U

· **Stowage Code** SW1 Protected from sources of heat.
 SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
 SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

· **Segregation Code**

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.
 For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
 For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class

(fortsatt på side 9)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 17.12.2025

Versjon 1

revidert den: 17.12.2025

Handelsnavn: REFLECON® tarnish-11 (Aerosol)

(fortsatt fra side 8)

-	2.
· 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant
· Transport/ytterligere informasjon:	
· Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: 75 kg On cargo aircraft only: 150 kg
· ADR	
· Begrenset mengde (LQ)	1L
· Unntatte mengder (EQ)	Kode: E0 Ikke tillatt som unntatte mengder
· Transportkategori	2
· Tunnel restriksjonskode	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "Model Regulation":	UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp
- Seveso category P3a
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 150 t
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 500 t
- FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Nasjonale forskrifter:
- Vannforurensningsklasse: WGK 2 (Selvklassifisering): farlig for vann.
- Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger

- Stoffe som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- VOC (EU) 726,3 g/l
- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysninger i dette data blad er basert på vår kunnskap på revisjonstidspunktet. Informasjonen gir referansepunkter for sikker behandling av produktene spesifisert i sikkerhetsdatabladet. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Dersom produktet i dette data bladet blir

(fortsatt på side 10)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 17.12.2025

Versjon 1

revidert den: 17.12.2025

Handelsnavn: REFLECON® tarnish-11 (Aerosol)

(fortsatt fra side 9)

mikset med andre materialer er ikke disse data gjeldene uten videre undersøkelser.

· **Relevante setninger**

Ordlyden i de nevnte risikosetninger gjelder for de enkelte råvarene.

H220 Ekstremt brannfarlig gass.

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

· **Anbefalt begrensning av bruken** Gjeldende nasjonale og lokale bestemmelser skal følges.

· **Avdeling som utsteder datablad:**

MR Chemie GmbH, Avdeling for sikkerhetsdatablad, Tel.: +49/(0)2303/95151-38

· **Kontaktperson:**

MR Chemie GmbH, Avdeling for sikkerhetsdatablad, Tel.: +49/(0)2303/95151-38, QS@mr-chemie.de

· **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Brannfarlige gasser – Kategori 1A

Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1

Press. Gas (Comp.): Gasser under trykk – Komprimert gass

Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2

NO